



## WATERSTOP® XP

### EKSPANDERENDE FUGEBÅND MED XP-TEKNOLOGI TIL BETONSTØBESKEL

#### ANVENDELSESOMRÅDER

Vertikale og  
horisontale ikke-  
bevægelige  
betonstøbeskel

Nye såvel som  
eksisterende ujævne  
overflader

Omkring gennemføringer  
igennem vægge, f.eks.  
sanitets- og forsyningsrør

Omkring spunspæle,  
H-støttebjælker og anden  
detaljering

WATERSTOP® XP udgør næste generation af vandtætning der ekspanderer ved kontakt med vand og danner en positiv forsegling, der standser indtrængning af vand gennem pladsstøbte betonstøbeskel og omkring rørgennemføringer. Ved brug af den patenterede XP- teknologi er WATERSTOP® XP dokumenteret effektiv i en lang række forurenede miljøer, inkl. miljøer med højt saltindhold. Det fleksible design gør, at det også er effektivt til både horisontale og vertikale fuger.

WATERSTOP® XP er fremstillet i fleksible letvægtsruller og er designet til at erstatte passiv PVC/gummivandtætning og herved eliminere behovet for specialstykker, del-forme og sømsvejsning.





## Exceptionel vandtætningsdygtighed:

### Beskyttelse mod vandindtrængning:

- Er i stand til at ekspandere flere gange sit eget volumen og fylde hulrum op.
- Rulleenderne samles og danner helt naturligt én kontinuerlig vandtætning.
- Tætner effektivt rørgennemføringer som PVC-vandtætning ikke kan tætnes effektivt.
- Dokumenteret effektiv i konstruktioner, der er under vedvarende eller intermitterende hydrostatisk tryk.

### Beskyttelse mod kontaminanter:

- XP-teknologi er modstandsdygtig mod en lang række af kontaminanter, inkl. miljøer med højt saltindhold og organiske opløsningsmidler.

## Fordele og egenskaber ved installation:

### Hurtig og nem:

- Fremstillet i fleksible letvægtsruller.
- Kan nemt installeres af en enkelt arbejder.
- Kræver ikke specialstykker, sømsvejsning og del-forme.

### Alsidighed:

- Kan monteres på stedet ved hjælp af CETSEAL® eller mekanisk fastgørelse med REVO-FIX® og fastspændingsanordninger.
- Er fleksibel og kan derfor installeres omkring gennemføringer i væg/sokkel og rør:
- Let at tilpasse ved overgang fra horisontal til vertikal anvendelse, danner en kontinuerlig vandtætning.



Ved anvendelse med CETCO COREFLEX® eller ULTRASEAL® XP-membraner opfylder WATERSTOP® XP kravene i HydroShield™ Quality Assurance Program.

Beskyt din konstruktion mod vandindtrængning med branchens førende kvalitetssikringsprogram. Denne dokumenterede, systematiske metode giver en garanti uden øvre finansiel grænse for 100 procent ikke-forholdsmæssigt fordelt beskyttelse i hele garantiperioden. For flere oplysninger klik ind på [cetco.com/hydroshield](http://cetco.com/hydroshield).

[www.cetco.com](http://www.cetco.com)

© 2018 Minerals Technologies Inc. Den her anførte information erstatter alle tidligere trykte versioner og opfattes som værende korrekt og pålidelig. Klik ind på [cetco.com](http://cetco.com) og læs de seneste opdaterede informationer. CETCO påtager sig ikke ansvar for de resultater, der opnås ved anvendelse af dette produkt. CETCO forbeholder sig retten til at opdatere information uden varsel.

OPDATERET: PS\_WATERSTOP\_XP\_EMEA\_DK\_201804\_V1



CETCO®