

# HYDRAUL-EZ

## BOREVÆSKE TIL HORIZONTAL RETNINGSSTYRET BORING

### BESKRIVELSE

HYDRAUL-EZ er en højt ydende 200 mesh natriumbentonit med et særligt tørt polymer additiv. Det er fremstillet til opretholdelse af borehullets integritet i horisontalt borede borehuller. HYDRAUL-EZ er certificeret til NSF/ ANSI Standard 60, Drinking Water Treatment Chemicals – Health Effects.

### ANBEFALET ANVENDELSE

HYDRAUL-EZ er fremstillet specielt til de forhold der gælder ved vinkel- og horisontal boring. Det kan anvendes til alle typer af rotationsboring med ferskvandsmudder og som smøremiddel til styret underboring.

### KARAKTERISTIKA

- Koncentreret for at give høj ydelse
- Danner en fast, tynd filterkage i ustabile formationer
- Opretholder borehullets integritet i horisontalt og vertikalt borede huller
- Hurtig blanding
- Kræver mindre materiale på grund af det lave væsketab

### BLANDING OG ANVENDELSE

Blandingsforholdene er baseret på anvendelse af ferskvand. Vandets renhedsgrad påvirker bentonittens ydeevne. Det bedste resultat opnås ved at forbehandle vandet med SODA ASH til det opnår en pH af 8,5–9,5 HYDRAUL-EZ bør tilsættes langsomt via en blander med dyse/påfyldningstragt (Venturi/hopper).

### BULKDENSITET

0,86 kg/l

### EMBALLAGE

25 kg sække, 40 pr. palle, pakkes i RainSafe paper sacks Miljø venlige poser 1 ton big bags. Alle paller er plastomviklede. 650 kg BigBag.

### BOREVÆSKE HYDRAUL-EZ BLANDINGSFORHOLD I KG/M<sup>3</sup> VAND

TILSTAND	KG HYDRAUL-EZ
Ler og lermuld	15–24 kg
Normal tilstand	25–30 kg
Sand og Grus	31–39 kg
Kontrolleret væsketab	40–45 kg