

MAXBIT GR PRIMER

BITUMEN-GRUNDER MODIFICERET MED SYNTETISK GUMMI

BESKRIVELSE

MAXBIT GR PRIMER er en grunder, der på basis af opløsningsmiddel er udformet for at give fremragende vedhæftning af CETBIT 300 vandtætningsmembraner på bygningsoverflader.

ANVENDELSESOMRÅDER

MAXBIT GR PRIMER er fremstillet til forbehandling af vertikale og horisontale bygningsoverflader, hvor der skal påføres CETBIT 300 vandtætningsmembraner. Disse overflader omfatter bygningsbeton, murværk, træ og metal. MAXBIT GR PRIMER bør kun anvendes, når den omgivende temperatur og overfladetemperaturen er +5°C til +35°C.

EMBALLAGE

MAXBIT GR PRIMER er emballeret i spande med 9 kg eller 19 kg.

INSTALLATION

Bland grunderen omhyggeligt før påføring. Påføres med en lang rulle eller børste i et enkelt påføringslag med en jævn tykkelse af 0,2 til 0,3 kg/kvm pr. påføringslag. Lad grunderen tørre, til den ikke længere smitter af ved berøring (typisk 1 time), før påføring af vandtætningsmembranen.

CETBIT 300-membranen fæstner ikke tilstrækkeligt på uhærdet (wet) primer. Områder, der ikke påføres vandtætningsmembran, skal genbehandles inden for 24 timer. MAXBIT GR PRIMER er beregnet til anvendelse i den stand, den leveres i, og skal ikke fortyndes.

OPBEVARING

Opbevares på et tørt sted ved en temperatur af +5°C og i sikker afstand fra varmekilder og antændelige materialer. Efter åbning

af en spand, skal låget holdes tæt lukket. Kassér affald i henhold til de lokale, regionale og nationale forordninger.

SIKKERHED

FARE! EKSTREMT BRANDFARLIG VÆSKE OG DAMPE KAN FORÅRSAGE EN EKSPLOSIONSAGTIG BRAND. FARLIG AT INDÅNDE. KAN FORÅRSAGE IRRITATION AF ØJNE OG HUD Arbejderne skal være iført beskyttelsesbeklædning og øjenværn. Undgå kontakt med øjne og hud, især åbne sår. I tilfælde af kontakt, skal der straks skylles med vand. Må ikke fortæres. Se sikkerhedsdatablad (MSDS) for andre advarsler og oplysninger om produktsikkerhed. Sørg for tilstrækkelig ventilation før påføring. Advarsel! Tomme beholdere kan indeholde dampe eller produktrester.

TEKNISKE DATA	
EGENSKAB	GENNEMSNITLIG VÆRDI
Farve, våd (wet)	Sort
Tørstofindhold	Cirka 60% af vægten
Holdbarhed	12 måneder fra fremstillingsdato