

SUPER GEL-X

HØJTYDENDE BENTONIT

BESKRIVELSE

SUPER GEL-X er en borevæske der er let at blande, har høj viskositet og er fremstillet af Wyoming natriumbentonit af den ypperste kvalitet. SUPER GEL-X er certificeret til NSF/ANSI Standard 60.

ANBEFALET ANVENDELSE

Kan anvendes til alle typer af Styret boring med ferskvand.

KARAKTERISTIKA

- Afkøler og smører borehovedet
- Medvirker til at forhindre cirkulationstab
- Høj koncentration giver maksimal ydelse
- Hurtig og nem blanding
- Reducerer tør stoffer og øger viskositeten
- Fjerner løsboret materiale (cuttings)
- Stabiliserer borehullet
- Medvirker til at forhindre cirkulationstab

BLANDING OG ANVENDELSE

Blandingsforhold er baseret på 200 bbl materiale absorption ved anvendelse af ferskvand. Graden af vandets renhed vil påvirke bentonittens ydeevne. Forud for blanding bør surt og hårdt vand behandles med soda-aske, til det opnår en pH af 8,5-9,5 Det bedste resultat opnås ved at tilsætte SUPER GEL-X Langsomt gennem en venturi mikser.

EMBALLAGE

25 kg RainSafe papir miljø venlige sække, 40 pr. palle, 650 kg, 1 ton big bags. Alle paller er plastomviklede.

BOREVÆSKE OG SLAMVÆGGE – SUPER GEL-X BLANDINGSFORHOLD I KG PR. 1000 LITER VAND

TILSTAND	KG AF SUPER GEL-X	%
Normal tilstand	18-29 kg	1,8-2,9%
Sand og grus	29-40 kg	2,9-4,0%
Kontrolleret væsketab	40-46 kg	4,0-4,6%